

ГРУ-RG/2МВ-2У1

Технические данные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Телефон: **(8452) 400-115**

E-mail: **zakaz@gazmashstroi.ru**

Газорегуляторная установка ГРУ-RG/2MB-2У1 с редукторами давления RG/2MB итальянской фирмы MADAS S.r.l. На российском рынке регулятор madas уже несколько лет. За это время у потребителей сложились только положительные впечатления. Регуляторы давления газа madas это качество, надежность и простота! Установка ГРУ-RG/2MB-2У1 производится с редукторами madas rg 2mb. Используется изделие в газоиспользующем комплексе для котельных, либо на производствах. Выходное давление на регуляторе устанавливается в зависимости от необходимого потребителю. Важно помнить при заказе установки необходимо указывать точную настройку выходного давления. От этой информации зависит стоимость ГРУ-RG/2MB-2У1. В стандарте ГРУ комплектуется сетчатыми фильтрами газа ФГ Ду50. Степень фильтрации 80 мкм. По желанию заказчика возможна замена на газовый фильтр madas. В качестве запорной арматуры производитель ГРУ-RG/2MB-2У1 НПП ПромГазКонцерн использует шаровые краны диаметром 50 мм. Если нет необходимости использования регулятора Ду50, то установка изготавливается с трубой и арматурой меньшего диаметра. Это удешевляет установку.

Технические характеристики ГРУ-RG/2MB-2У1.

Название параметра	Значение параметра
Рабочая среда	Неагрессивные сухие газы
Давление газа на входе, МПа	0,6
Давление газа на выходе. кПа	1-80
Присоединение муфтовое, RP	Ду32, Ду40, Ду50 согласно EN 10226
Присоединение фланцевое	Ду32-Ду100 по ГОСТ 12820-80

Класс точности	P2(AC)=5
Максимальная температура поверхности, °С	60
Максимальная температура окружающего воздуха, °С	-40...+60
Способ монтажа	Вертикальный, горизонтальный
Материал корпуса	алюминий
Средний срок службы, лет	Не менее 10
Максимальная пропускная способность, м ³ /час	5000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Телефон: **(8452) 400-115**

E-mail: **zakaz@gazmashstroi.ru**